



GODET MATIÈRES LÉGÈRES **BML**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 1 Sous lame boulonnée et réversible (option)
Bandes anti-frottement du fond du godet

DESCRIPTION

Godet pour le chargement de matériaux légers avec renfort central. Chaque modèle peut être équipé d'un sous lame boulonné et réversible. Idéal pour le chargement de matériaux à faible poids spécifique comme la neige, les céréales, les aliments pour animaux, l'ensilage pour le biogaz, etc.



MODÈLES		BML 1700	BML 1900	BML 2100	BML 2300	BML 2450
Largeur	mm	1716	1916	2116	2316	2450
Profondeur	mm	1025	1025	1025	1250	1450
Hauteur	mm	984	984	984	1090	1202
Capacité SAE	m³	1,00	1,20	1,50	1,75	2,50
Poids sans attaches	Kg	265	282	298	450	750
	Tons	1,7÷5,5	1,8÷6,2	2÷7,2	3,3÷10	5,5÷15

OPTIONS

- 1** Sous lame boulonnée et réversible

SYSTÈMES DE COUPLAGE

- Attache universel pour Minichargeurs
- Attache non universel pour Minichargeurs
- Attaches pour Chargeurs, Tracto-Pelles et TéléscoPIques

APPLICATIONS

- RAMASSAGE NEIGE EN ZONE URBAINE
- ZOOTECHNIE
- SECTEUR AGRICOLE
- USINES DE RECYCLAGE
- USINES DE COMPOSTAGE
- CENTRALES À BIOMASSE
- CENTRALES À BIOGAS

