



FRESA QUITANIEVES

YETI HD

EQUIPAMIENTO ESTANDAR


- 1 Cuchilla rascadora atornillada en acero antidesgaste
- 2 Hélices dentadas rompehielos en Hardox®
- 3 Predisposición para placa de acoplamiento atornillada
- 4 Patines laterales ajustables en altura

DESCRIPCIÓN

Yeti HD es una turbina quitanieves frontal de doble estadio específicamente diseñada para su combinación con grandes máquinas de trabajo, como palas cargadoras, mixtas y telescópicos. La alimentación principal esta provista para un **motor hidráulico de pistones de alto rendimiento** completo de **limitador de par** (para prevenir las posibles roturas debidas a la entrada accidental de objetos ocultos en la nieve que podrían atascarse en la hélice giratoria). La configuración estándar se completa con una **chimenea para la salida de la nieve y flaps direccionables hidráulicamente** y **hélices dentadas rompehielos en HARDOX®** para disminuir al máximo el desgaste provocado por la gravilla y las piedras mezcladas con la nieve.



MANDOS PARA EL CONTROL DE LA CHIMENEA Y FLAPS

MODELOS		YETI 2100 HD	YETI 2300 HD	YETI 2500 HD
Ancho de trabajo	mm	2100	2300	2500
Peso sin enganche	Kg	890	950	1040
Ø hélices primera y segunda fase	mm	630 / 550	630 / 550	630 / 550
Altura frontal	mm	1000	1000	1000
Caudal mínima-máxima	l/1'	90 - 140	90 - 140	90 - 140
Presión mínima-máxima	bar	140 - 170	140 - 170	140 - 170
Angulo de rotación de la chimenea	°	240	240	240
	Tons	≥ 5	≥ 6	≥ 7

EQUIPAMIENTO FUNCIONES

- 5** Ajustamiento chimenea y flap **hidráulico 3 líneas**
- A** Manipulador a 2 palancas
- B** Mando a distancia on/off

ACCESORIOS

- 6** Pareja de ruedas laterales giratorias a 360° ajustables en altura

SISTEMAS DE ACOPLAMIENTO

- 1** Enganche universal para Minicargadora
- 2** Enganche non universal para Minicargadora
- 3** Enganche para Palas, Mixtas y Telescópicos

APLICACIONES

- MANTENIMIENTO CARRETERAS
- RESTABLECIMIENTO VIABILIDAD
- ELIMINACIÓN NIEVE DE CARRETERAS URBANAS Y EXTRAURBANAS

