TARIERE TR

ÉQUIPEMENT STANDARD

1. Motoréducteur épicycloïdal bidirectionnel à haute performance
2. Corps de protection du moteur en acier avec cache boulonné
3. Arbre de sortie hexagonale Ø 50 ou 70 mm.

DESCRIPTION

La gamme de tarières U.Emme série TR est composée de 6 modèles avec lesquels il est possible d'équiper des pelles de 10 à 200 q, mais également toute autre machine industrielle par le biais d'un système d'attelage dédié. Les tarières U.Emme, simples à utiliser et extrêmement efficaces, offrent puissance et fiabilité grâce aux **composants de haut niveau utilisés** pour leur fabrication.



11 VRILLE POUR TERRE: DOUBLE HÉLICE, COUTEAUX EN ACIER ANTIUSURE BOULONNÉS

12 VRILLE POUR TERRE MIXTE À PIERRE: DOUBLE HÉLICE, POINTE PENGO ET COUTEAUX AVEC DENTS EN TUNGSTÈNE

13 VRILLE POUR ASPHALTE ET ROCHE: DOUBLE HÉLICE ÉPESSEUR 20 MM., POINTE ET COUTEAUX AVEC DENTS EN TUNGSTÈNE

14 PROLONGE AVEC HÉLICES: DISPONIBLE EN 2 TAILLES DE 500 MM. ET 1000 MM. DE LONGUEUR ET DIAMETRE DE 150 MM. AU 600 MM.

15 PROLONGE SANS HÉLICES: DISPONIBLE EN 2 TAILLES DE 500 MM., 1000 MM. ET 1500 MM. DE LONGUEUR, HEXAGONE Ø 50 MM. OU 70 MM.

INDICE

TARIERE TR

MODÈLES		TR 10	TR 20	TR 45	TR 65	TR 90	TR 150
Moteur orbital	CC	100	160	160	250	-	-
Moteur à pistons axiales (drainage nécéssaire)	CC	-	-	-	-	55	75
Poids sans attache et outil	Kg	60	90	110	265	290	350
Hexagone	Ø	50	50	50	70	70	70
Vrille maximum	Ø/mm	400	600	600	600	600	600
Débit min-max	l/1'	15-45	26-65	25-70	20-125	40-140	60-200
Pression maximum	bar	165	210	210	240	350	350
Couple maximum	DaNm	126	207	359	1061	1300	1410
Charge axiale	DaN	900	3500	3500	5000	6000	6800
	Tons	1÷2,5	2,5÷4	4÷5	5÷8	8÷12	11÷20
	Tons	1÷2,5	1,5÷3,5	2,5÷4	4÷6	-	-
	Tons	1÷3,5	1,5÷4	3,5÷6	5÷9	6,5÷13	9÷18

OPTIONS

4 Electro-inverseur à commande électrique pour systèmes hydrauliques unidirectionnels

SYSTÈMES DE COUPLAGE

5 Tête standard pour pelle

6 Tête avec bloquage pour troux horizontaux

7 Tête pour attache rápide avec double joint

8 Plaque pour Minichargeurs avec attache universal

9 Plaque pour Minichargeurs avec attache non universal

10 Plaque pour Chargeurs, Tracto Pelles et Télescopiques

OUTILS

11 Vrilles pour terre

12 Vrilles pour terre mixte à pierre

13 Vrilles pour roche et asphalte

14 Rallonges avec hélices

15 Rallonges sans hélices

6

6

8

9

APPLICATIONS

- AMÉNAGEMENT DU PAYSAGE
- PLANTATION D'ARBRES
- INSTALLATION DES SIGNES
- INSTALLATION DE SONDES GÉOTHERMIQUES HORIZONTALES
- FONDATIONS POUR CLÔTURES
- FONDATIONS POUR PÔLES
- FONDATIONS POUR SYSTÈMES PHOTOVOLTAÏQUES AU SOL
- RESTAURATION DES TUYAUX ET DES ÉGOUT OCCLUS
- EXPLORATION DU TERRAIN

INDICE